


# SPÉCIFICATION DE PRODUIT

## VISKAN DOLOMITE



### ÉQUIPEMENT:

1. Réglage de la zone souhaitée
2. Panneau de commande
3. Couvercle du filtre
4. Jets de circulation
5. Entrée pour pompes de massage

### POMPE DE MASSAGE:

- A - Massagepump (Pump 1)
- B - Pompe de massage (Pompe 2)
- D - Pompe de circulation

### AUTRE:

- E - Branchement électrique
- F - UV-C système

### NOMBRE DE SIÈGES:



### TYPE(S) DE SIÈGES:



### TYPE DE JETS DE MASSAGE:



Massage directionnel, fixe et orientable



Massage rotatif

### CARACTÉRISTIQUES VISKAN DOLOMITE

Dimensions.....	230x230 cm
Hauteur .....	95 cm
Poids à vide/rempli .....	439/2054 kg
Quantité d'eau .....	1615 L
Éclairage.....	Oui
Éclairage à la surface de l'eau.....	Oui
Appui-tête.....	6
Pompe 1 .....	3hp, 2200W
Pompe 2 .....	3hp, 2200W
Pompe de circulation indépendante .....	Oui
Réchauffeur .....	3 kW
UV-C système de purification.....	Oui
Jets en inox.....	Oui
Jets de massage.....	52
Filtres à particules .....	2
Branchement électrique .....	1N- 240V 1x32A 50Hz 7540 W



# DESCRIPTION DES FONCTIONS.

## POMPES DE MASSAGE

**A. Pompe de massage (pompe 1)** - Cette pompe de massage est à une seule vitesse. Appuyez sur le bouton de la pompe pour démarrer la pompe et pressez une deuxième fois pour l'arrêter.

**B. Pompe de massage (pompe 2)** - Cette pompe de massage est à une seule vitesse. Appuyez sur le bouton de la pompe pour démarrer la pompe et pressez une deuxième fois pour l'arrêter.


## AUTRES FONCTIONS



**1. Réglage de l'air** - Ce réglage vous permet de modifier le mélange d'air dans les jets de massage. Plus il y a d'air, plus le massage est puissant.



**2. Panneau de commande** - Vous permet de contrôler pompes, réchauffeur, éclairage, etc. Le chapitre relatif au panneau de commande fournit des informations précises sur le réglage de votre spa. Pour activer le panneau de commande, il suffit de presser à n'importe quel endroit sur l'écran.



**3. Filtre** - Les filtres qui recueillent les particules de saleté présentes dans l'eau. Avant la première utilisation du spa, vissez les filtres pour les mettre en place. Nettoyez les filtres à l'eau claire tous les 15 jours.



**4. Jets de circulation** - L'eau ressort ici dans le spa jacuzzi après avoir été aspirée à travers les filtres, la pompe de circulation, le réchauffeur et le circuit AOP. Cette eau peut être légèrement plus chaude que le reste de l'eau du spa si le réchauffeur est en service.



**5. Entrée des pompes de massage** - L'eau est aspirée ici dans les pompes de massage. Celles-ci sont puissantes et une aspiration importante peut se produire à leurs entrées, ce qui requiert une prudence particulière. Veillez notamment à ne pas approcher les cheveux ou des objets mobiles susceptibles d'entraîner la noyade.

# INSTALLATION ÉLECTRIQUE.

Nos spas jacuzzi sont construits dans le respect des prescriptions imposées par l'administration suédoise pour la protection électrique et il est très important que les instructions suivantes soient strictement appliquées.

L'installation électrique doit être confiée à un électricien agréé. Ceci doit pouvoir être attesté par le propriétaire du spa jacuzzi. Le raccordement électrique doit se faire par le biais d'une connexion fixe et être protégé par un disjoncteur différentiel dédié pour le spa jacuzzi.

Installez votre spa jacuzzi à au moins 2 mètres de tout matériau conducteur de courant. Il est également possible d'encapsuler tous les matériaux conducteurs de courant de manière à ne pas laisser passer le courant. Chaque composant peut aussi être muni d'un câble de mise à la terre, puis raccordé à la terre de manière correcte. Ceci doit être confié à un électricien agréé.

N'utilisez aucun équipement électrique sur ou dans le spa jacuzzi.

## PROCÉDEZ AINSI POUR ACCÉDER AU BOÎTIER ÉLECTRIQUE DU SPA :

1. Faites glisser le panneau vers le haut jusqu'à ce que les rails situés à l'arrière du panneau soient libérées des filetages qui les maintiennent en place.
2. Localisez le boîtier électrique et dévissez les vis placées sur le couvercle du boîtier.
3. Faites passer le câble d'alimentation d'entrée à travers le panneau/la plaque de base et jusqu'au boîtier électrique.

Le raccordement doit être effectué conformément au schéma qui se trouve à l'intérieur du boîtier. REMARQUE ! Si le raccordement n'est pas effectué conformément au schéma, toutes les fonctions du spa jacuzzi ne pourront pas fonctionner et l'équipement pourra éventuellement être endommagé. À la sortie d'usine, l'équipement électrique est déjà ponté et les commutateurs DIP sont réglés correctement.

**REMARQUE !** Veillez à vérifier que la terre et le zéro (N) sont au bon endroit et que tous les câbles soient correctement montés. Les 5 conducteurs doivent entrer dans le boîtier électrique via une reprise de charge et tous les conducteurs à l'exception du câble de terre doivent être connectés au bornier intérieur. Le câble de terre doit passer à travers un trou pratiqué sur le côté gauche du boîtier électrique et connecté à la borne de terre extérieure.

Remplacez le couvercle du boîtier électrique avec les vis prévues, enfoncez les panneaux isolants entre les montants et remplacez le panneau extérieur. Ne mettez pas sous tension et ne démarrez pas le spa jacuzzi avant qu'il soit rempli d'eau.

- **Câble de raccordement minimum: 2,5 mm<sup>2</sup>.**
- **Tension: 220-240V.**
- **Puissance maximale: 7540 W.**
- **1N - 240V 50Hz 1x32 ampères. (1 phases, 1 neutre et 1 câble de mise à la terre).**
- **Le câble de mise à la terre DOIT être connecté à la borne de mise à la terre du boîtier électrique, voir le rebord gauche du coffret.**
- **Le raccordement doit également inclure un câble neutre (N) qui doit parvenir à la borne neutre sous 230 VCA.**

MADE IN SWEDEN.



[WWW.VISKANSPA.FR](http://WWW.VISKANSPA.FR)