

PRODUKTSPECIFIKATION

VISKAN ROFYLLD



UTRUSTNING:

1. Kontrollpanel
2. Filter
3. Jets för cirkulation
4. Aromaterapi

PUMPAR:

D - Cirkulationspump

ÖVRIGT:

E - Elbox

ANTAL PLATSER:



TYP AV PLATSER:



FAKTA VISKAN ROFYLLD

Storlek 200 x 200 cm

Höjd 95 cm

Vikt tom/vattenfylld 260/1735 kg

Vattenmängd 1475 L

Avsvalknings-/barnsäte Ja

Belysning Ja

Cirkulationspump Ja

Värmare 3kW

Aromaterapi Ja

Partikelfilter 1 st

Sound block system Ja

Elanslutning 1N- 220-230V 1x16A 50Hz 3250W



WWW.VISKANSPA.SE

FUNKTIONSFÖRKLARING - VISKAN ROFYLLD.

FUNKTIONER



1. Kontrollpanel - här styr du pumpar, värmare och belysning mm. Se mer specifikt om hur du ställer in ditt bad i avsnitten om kontrollpanelen. Du aktiverar kontrollpanelen genom att trycka på valfritt ställe på displayen.



2. Filtergänga - I denna gänga sitter filter som fångar upp smutspartiklar från vattnet. Skruva i filtren vid första användningen av badet. Skruva ur filtren och rengör dem ungefär varannan vecka.



3. Jets för cirkulation - här kommer vattnet ut i badet igen efter att först sugits in via filtren, genom cirkulationspumpen och värmaren. Detta vatten kan vara något varmare än övrigt badvatten om värmaren är igång.



4. Aromaterapi - skruva av locket (den gråa platta delen) och fyll på med vald doft. Skruva tillbaks locket. När aromaterapi önskas så tryck enkelt på knappen. Ett knapp tryck ger en "puff" med essens ut i vattnet. Om knappen hålls nertryckt kommer inget extra utan det förblir en puff/tryck.

ELINSTALLATION

Våra spabad är byggda enligt de föreskrifter som ställs av elsäkerhetsverket och det är därför mycket viktigt att följande instruktioner följs mycket noggrant.

Elinstallationen skall göras av en behörig elektriker. Detta skall kunna styrkas av badets ägare. Elanslutningen skall ske via en fast anslutning och föregås av separat jordfelsbrytare till spabadet. Vi rekommenderar även en säkerhetsströmbrytare i anslutning till badet.

Installera ditt spabad minst 2 meter från allt strömförande material. Alternativt så skall allt strömförande material förslutas på ett sådant sätt att de inte för strömmen vidare, likväl som att varje del förses med en jordningskabel och därefter en korrekt jordning. Detta skall ske av en behörig elektriker.

Använd inte någon elektrisk utrustning på eller i spabadet, då detta kan resultera i mycket allvarliga skador eller dödsfall.

Man får själv borra ett hål i bottenplattan för att dra in elkabeln till spabadets elbox.

Vår rekommendation är att man borrar ett hål i kanten på ett av hörnen eller i spåren på bottenplattan.

FÖR ATT KOMMA ÅT SPABADETS ELBOX GÖR PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Ta bort ytterpanelen som sitter under kontrollpanelen, genom att skruva bort de skruvar som sitter på panelen. På stående grå panel bör även ena hörnpanelen lossas på den sidan mot mittpanelen för att få loss panelen ur spåren.
2. Lokalisera elboxen och skruva loss de skruvar som sitter på boxens lock.
3. Dra igenom den inkommande strömkabeln genom panelen/bottenplattan och fram till elboxen.

Anslutningen skall göras enligt schematisk bild till höger i elboxens lock. **OBS!** Om anslutningen inte görs enligt bild kommer inte spabadets alla funktioner fungera och utrustningen kan ev. ta skada. **Kontrollboxen är redan färdigbyggd och har rätt dipswitchar inställda från fabrik.**

OBS! Var noga med att kontrollera så att jord och nolla (N) sitter på rätt plats, samt att samtliga kablar sitter korrekt monterade. Samtliga 3 ledare skall in i elboxen via dragavlastaren och samtliga ledare utom jordkabeln skall anslutas på invändiga kopplingsplinten. Jordkabeln skall dras genom ett färdigt hål på elboxens vänstra sida och anslutas på utvändiga jordplinten.

Sätt tillbaka elboxens lock med skruv, tryck in isolerskivorna mellan reglarna och sätt ytterpanelen på plats igen. Sätt inte på elen eller starta badet innan det är fyllt med vatten.

- **Anslutningskabeln minimum: 2,5mm².**
- **Volt: 230V.**
- **Max watt: 3250W.**
- **1N-230V 50 Hz 1 x 16 amp.**
- **1 x 16 ampere (1 fas, 1 natural och 1 jordkabel).**
- **Jordkabel MÅSTE anslutas på elboxens jordningscentral, se boxens vänsterkant.**

MADE IN SWEDEN



VISKANSPA.SE